

# Śrutownica wirnikowa zawieszkowa TZ

Torowisko w kształcie litery „Y” z dwoma obrotowymi hakami

Żywotność wkładu filtracyjnego do 18000 mth

Systemy separacji ścierniwa i filtracji w standardzie

System zdalnej diagnostyki i panel PLC w j. polskim

Podwójne łożyskowanie wału silnika elektrycznego (zwiększenie żywotności turbin) w standardzie



Maszyny marki Kovo Staněk są w pełni konfigurowalne i dopasowane do potrzeb Klienta. Dostępne modele śrutownicy zawieszkowej to: TZ 2 5,5/1,2-1,7; TZ 3 5,5/1,2-2,3; TZ 3 7,5/1,6-2,3; TZ 4 7,5/1,6-3,0; TZ 3 - 7,5/2-2,3; TZ 4 7,5/2-3.

	Przykładowe modele standardowe				WARTOŚĆ MAKSYMALNA
	TZ 2 5,5/1,2-1,7	TZ 3 7,5/1,6-2,3	TZ 3 7,5/2-2,3	TZ 5 7,5/2,5-3,5	
MAX. ŚREDNICA OBROTU ZAWIESZKI (mm)	1200	1600	2000	2500	2500
MAX. WYSOKOŚĆ ZAWIESZKI (mm)	1700	2300		3500	3500
NOŚNOŚĆ HAKA (kg)	500/1000	1000/2000			2000
ILOŚĆ KÓŁ RZUTOWYCH	2	3/4		5	5
MOC TURBINY (kW)	5,5/7,5	7,5/11			11
ILOŚĆ OBROTÓW KOŁA RZUTOWEGO (obr./min)	2900				2900

## Serwis i magazyn części w Łodzi

- Czas reakcji serwisu do 48 h
- Zdalna diagnostyka w standardzie

## Wyposażenie opcjonalne:

- Separator magnetyczny
- Odkurzacz przemysłowy
- Haki z wyciągarkami