

Śrutownica wirnikowa stołowa TZS

Możliwość załadunku dźwigiem od góry

Żywotność wkładu filtracyjnego do 18000 mth

Systemy separacji ścierniwa i filtracji w standardzie

System zdalnej diagnostyki i panel PLC w j. polskim

Podwójne łożyskowanie wału silnika elektrycznego (zwiększenie żywotności turbin) w standardzie



Maszyny marki Kovo Staněk są w pełni konfigurowalne i dopasowane do potrzeb Klienta. Dostępne modele śrutownicy zawieszkowej to: TZS 1 5,5/0,6-0,4; TZS 1 5,5/1,2-0,5_N; TZS 2 7,5/1,6-1.

	Przykładowe modele standardowe			WARTOŚĆ MAKSYMALNA
	TZS 1 5,5/0,6-0,4	TZS 1 5,5/1,2-0,5_N	TZS 2 7,5/1,6-1	
MAX. ŚREDNICA OBROTU DETALU (mm)	600	1200	1600	2000
MAX. WYSOKOŚĆ DETALU (mm)	400	500	1000	1000
NOŚNOŚĆ STOŁU (kg)	300	500	1000	1000
ILOŚĆ KÓŁ RZUTOWYCH	1		2	3
MOC TURBINY (kW)	5,5	5,5/7,5	7,5/11	11
ILOŚĆ OBROTÓW KOŁA RZUTOWEGO (obr./min)	2900			2900

Serwis i magazyn części w Łodzi

- Czas reakcji serwisu do 48 h
- Zdalna diagnostyka w standardzie

Wyposażenie opcjonalne:

- Separator magnetyczny